



PCT
WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ : G03G 15/00	A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 98/49606 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 5. November 1998 (05.11.98)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP98/02574 (22) Internationales Anmeldedatum: 30. April 1998 (30.04.98) (30) Prioritätsdaten: 197 18 416.2 30. April 1997 (30.04.97) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): OCE PRINTING SYSTEMS GMBH [DE/DE]; Siemensallee 2, D-85586 Poing (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): WARBUS, Volker [DE/DE]; Münchner Strasse 18, D-82041 Oberhaching (DE). SCHEI- DIG, Karola [DE/DE]; Herdweg 2 B, D-85652 Pliening (DE). (74) Anwälte: SCHAUMBURG, Karl-Heinz usw.; Postfach 86 07 48, D-81634 München (DE).		(81) Bestimmungsstaaten: CA, JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.</i>

(54) Title: PROCESS AND CIRCUIT FOR INITIALISING A PRINTER OR COPYING MACHINE

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND SCHALTUNG ZUM INITIALISIEREN EINES DRUCKERS ODER KOPIERERS

(57) Abstract

In a process for initialising a printer or copy-
ing machine, control data are loaded into a working
memory (G-RAM) of a machine control unit (GS).
The control data are compared with comparative val-
ues which correspond to a predetermined, admissible
control data range. An error signal is generated when
the control data lies outside the admissible data range.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ini-
tialisieren eines Druckers oder Kopierers, bei dem
Steuerungsdaten in einen Arbeitsspeicher (G-RAM)
einer Gerätesteuerung (GS) geladen werden. Die
Steuerungsdaten werden mit Vergleichswerten ver-
glichen, die jeweils einem vorgegebenen, zulässigen
Datenbereich der Steuerungsdaten entsprechen. Es
wird ein Fehlersignal erzeugt, wenn ein Steuerungs-
datum außerhalb des zulässigen Datenbereichs liegt.

